


# W Kalotte für Trapezprofil RN 745W




## GEOMETRIE



## MERKMALE

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Artikelnummer    | 00745WA011-017040P2-1 |
| GTIN             | 4005674652810         |
| Code             | 65281/0               |
| Material         | Aluminium             |
| Oberfläche       | blank                 |
| Durchmesser d    | W17/40 mm             |
| Länge L          | 45 mm                 |
| Höhe tn          | 2,0 mm                |
| Breite b         | 40,0 mm               |
| Winkel           | 17 °                  |
| Verpackungsmenge | 100                   |

# W Kalotte für Trapezprofil RN 745W



|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Verpackungseinheit       | Stk.                           |
| Verpackungsgröße (HxBxT) | 5,00 mm x 80,00 mm x 240,00 mm |
| Nettogewicht             | 7,00 g                         |
| Bruttogewicht            | 7,03 g                         |

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

Dient als Bohrschablone und erleichtert die Positionierung.  
Stabilisiert das Profil und vermeidet das Eindrücken des Obergurts.  
Stromlinienform = Keine Wasser- und Schmutzansammlungen.  
Passende Kalotte für nahezu jedes Profil.

### Stromlinienförmige Kante

Keine Schmutz- und Wasseransammlung

### Geschlossene Sicke

Extra formstabil aufgrund zusätzlicher Versteifung

### EPDM Moosgummi

Optimale Abdichtung

### Kennzeichnung

Schnelle Erkennung und Zuordnung

### Für Dichtscheiben geeignet

Geeignet bis Durchmesser 16-22 mm



## EINSATZBEREICH

Formblech zur Stabilisierung der Obergurtmontage von Bedachungen aus Stahl, Aluminium und Kunststoff, auch PMMA Acrylglas in Kombination mit Dichtschrauben.