


DNS® plus Holzschraube RN 19390




GEOMETRIE



MERKMALE

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer | 019390S121-04504006-1 |
| GTIN | 4005674488167 |
| Code | 48816/7 |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | verzinkt, blau passiviert |
| Durchmesser d | 4,5 mm |
| Länge L | 40 mm |
| Kerndurchmesser d1 | 2,6 mm |
| Kopfdurchmesser dk | 9,0 mm |
| Zulassung | ETA-11/0106 |
| Antriebsart | SIT® |
| Antriebsgröße | 20 |
| Kopfform | Flachsenkkopf |
| Zugtragfähigkeit | 6,4 kN |
| Bruchdrehmoment | 5,0 Nm |
| Fließmoment | 4,5 Nm |
| Verpackungsklassifizierung | Großpaket |
| Verpackungsmenge | 500 |
| Verpackungseinheit | Stk. |
| Verpackungsgröße (HxBxT) | 90,00 mm x 83,00 mm x 169,00 mm |
| Nettogewicht | 2,78 g |

DNS® plus Holzschraube RN 19390



| | |
|---------------|--------|
| Bruttogewicht | 2,92 g |
|---------------|--------|

PRODUKTHINWEIS

Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

VORTEILE

Produktmerkmale:

SIT®

Schnelle Antriebsfindung
Taumelfreies Einschrauben
Maximale Kraftübertragung ohne die Gefahr zu Überdrehen
Verarbeitung mit Standard TX Bit möglich

Flachsenkopf mit Frästaschen

Bündiges Versenken
Geeignet für Beschläge und Beschlagteile

Doppelganggewinde

Schnelles Einschrauben
Hohe Auszugswerte

SPI-Spitze

Punktgenauer und sofortiger Schraubstart
Minimierung der Spaltwirkung im Holz




EINSATZBEREICH

Für die professionelle Anwendung im Möbelbau.

Innenausbau, Möbelbau

DNS® plus Holzschraube RN 19390



VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.