



DNS® plus Holzbauschraube RN 29391




GEOMETRIE



MERKMALE

Artikelnummer	029391S221-05004506-1
GTIN	4005674060127
Code	06012/7
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt, blau passiviert
Durchmesser d	5,0 mm
Länge L	45 mm
Kerndurchmesser d1	3,3 mm
Gewindelänge L1	31 mm
Kopfdurchmesser dk	10,0 mm
Zulassung	ETA-11/0106
Antriebsart	SIT®
Antriebsgröße	25
Kopfform	Flachsenkkopf
Zugtragfähigkeit	7,9 kN
Bruchdrehmoment	6,0 Nm
Fließmoment	5,9 Nm
Verpackungsklassifizierung	Großpaket
Verpackungsmenge	500
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	80,00 mm x 90,00 mm x 210,00 mm
Nettogewicht	3,79 g
Bruttogewicht	3,99 g

DNS® plus Holzbauschraube RN 29391



PRODUKTHINWEIS

Ab Länge 70 mm mit Schaftfräser. Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

VORTEILE

Produktmerkmale:

SIT®

Schnelle Antriebsfindung
Taumelfreies Einschrauben
Maximale Kraftübertragung ohne die Gefahr zu Überdrehen
Verarbeitung mit Standard TX Bit möglich

Flachsenkopf mit Frästaschen

Bündiges Versenken
Geeignet für Beschläge und Beschlagteile

Grobganggewinde

Schnelles Einschrauben durch große Steigung
Hohe Tragfähigkeit
Reduzierter Einschraubwiderstand

SPI-Spitze

Punktgenauer und sofortiger Schraubstart
Minimierung der Spaltwirkung im Holz



EINSATZBEREICH

Für die professionelle Anwendung im Holzbau.

Innenausbau, Holzbau

VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

DNS® plus Holzbauschraube RN 29391

