



SPARIBO® SH Bohrschraube RN 9176




GEOMETRIE



MERKMALE

Artikelnummer	009176V138-0320404-1
GTIN	4005674186735
Code	18673/5
Material	Edelstahl A2
Oberfläche	gebeizt, passiviert, gleitbeschichtet
Durchmesser d	3,2 mm
Länge L	40 mm
Kerndurchmesser d1	2,0 mm
Gewindelänge L1	26 mm
Kopfdurchmesser dk	5,0 mm
Zulassung	EN 14592:2008+A1:2012
Antriebsart	TX
Antriebsgröße	10
Kopfform	Linsensenkkopf
Verpackungsklassifizierung	Kleinpaket
Verpackungsmenge	200
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	65,00 mm x 62,00 mm x 124,00 mm
Nettogewicht	1,60 g
Bruttogewicht	1,60 g

SPARIBO® SH Bohrschraube RN 9176



VORTEILE

Produktmerkmale:

TX

Sehr gute Kraftübertragung
Kein Abrutschen
Sichere Verarbeitung

Linsensenkkopf mit Fräsrippen

Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in das Material
Perfekter Sitz und schöne Optik

Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit

Bohrspitze

Bohrt vor und reduziert die Spaltwirkung im Holz
Kein Werkzeugverschleiß
Kleine Randabstände möglich



EINSATZBEREICH

Holzbohrschraube zur randnahen, spaltfreien Befestigung von Holz, Holzwerkstoffprofilen und Holzprofilen auf Holz- und Aluminiumunterkonstruktionen im Innen- und Außenbereich.

Zier- und Anschlussleisten, Nut- und Federbretter, Holzverkleidungen