


# R2 plus-X Spanplattenschraube RN X09250




## GEOMETRIE



## MERKMALE

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer              | X09250S121-0450604-1            |
| GTIN                       | 4005674132787                   |
| Code                       | 13278/7                         |
| Material                   | Stahl                           |
| Oberfläche                 | verzinkt, blau passiviert       |
| Durchmesser d              | 4,5 mm                          |
| Länge L                    | 60 mm                           |
| Kerndurchmesser d1         | 2,6 mm                          |
| Kopfdurchmesser dk         | 9,0 mm                          |
| Zulassung                  | ETA-11/0106                     |
| Antriebsart                | TX                              |
| Antriebsgröße              | 25                              |
| Kopfform                   | Flachsenkkopf                   |
| Zugtragfähigkeit           | 6,4 kN                          |
| Bruchdrehmoment            | 5,0 Nm                          |
| Fließmoment                | 4,5 Nm                          |
| Verpackungsklassifizierung | Kleinpaket                      |
| Verpackungsmenge           | 200                             |
| Verpackungseinheit         | Stk.                            |
| Verpackungsgröße (HxBxT)   | 90,00 mm x 83,00 mm x 169,00 mm |
| Nettogewicht               | 3,91 g                          |
| Bruttogewicht              | 4,25 g                          |

# R2 plus-X Spanplattenschraube RN X09250



## PRODUKTHINWEIS

Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

#### TX

Sehr gute Kraftübertragung  
Kein Abrutschen  
Sichere Verarbeitung

#### Flachsenkkopf

Bündiges Versenken  
Geeignet für Beschläge und Beschlagteile

#### Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit



## EINSATZBEREICH

Für Holzverbindungen im Innenbereich.

Innenausbau, Möbelbau, Holzbau

## VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.