

Produktmerkblatt (Seite 1, Version 01/2011)

Deckennagel

Zur einfachen und schnellen Befestigung.



Eigenschaften:

Der Deckennagel ist sofort nach Montage belastbar, es sind keine Wartezeiten nötig. Die Montage ist durch den geringen Bohrdurchmesser und das leichte Einschlagen schnell und einfach.

Einsatzgebiete:

Der Deckennagel wird bei Verankerungen leichter Deckenbekleidungen und Unterdecken eingesetzt. Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton.

Anwendung:

Das Bohrloch mit Durchmesser 6 mm bohren. Das gebohrte Loch danach gründlich reinigen. Danach kann der Deckennagel eingeschlagen werden.

Hinweis:

Bitte beachten Sie die Einbaubedingungen der Zulassung!

Details:

Abmessung	Art.Nr.	Oberfläche	Karton-Nr.	Inhalt (Stück)
6 x 35	61080/3	Stahl verzinkt	33	100
6 x 65	61099/5	Stahl verzinkt	34	100

Technische Daten:

Abmessung	6x35	6x65
Bohrlochdurchmesser (mm) d	6	6
Bohrlochtiefe t	min. 40 mm	min. 40 mm
Befestigungshöhe da	max. 5 mm	max. 35 mm
Verankerungstiefe hv	min. 32 mm	min. 32 mm
Empf. Last in Beton	2,4 KN	2,4 KN



R 30 / R 120
siehe Zulassung
have a look at the
general construction
supervision approval

