



# DNS® plus Holzschraube RN 19390




## GEOMETRIE



## MERKMALE

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer              | 019390S121-04001608-1           |
| GTIN                       | 4005674455831                   |
| Code                       | 45583/1                         |
| Material                   | Stahl                           |
| Oberfläche                 | verzinkt, blau passiviert       |
| Durchmesser d              | 4,0 mm                          |
| Länge L                    | 16 mm                           |
| Kerndurchmesser d1         | 2,4 mm                          |
| Kopfdurchmesser dk         | 8,0 mm                          |
| Antriebsart                | SIT®                            |
| Antriebsgröße              | 20                              |
| Kopfform                   | Flachsenkkopf                   |
| Zugtragfähigkeit           | 5,0 kN                          |
| Bruchdrehmoment            | 3,5 Nm                          |
| Fließmoment                | 3,3 Nm                          |
| Verpackungsklassifizierung | Großpaket                       |
| Verpackungsmenge           | 1.000                           |
| Verpackungseinheit         | Stk.                            |
| Verpackungsgröße (HxBxT)   | 65,00 mm x 62,00 mm x 124,00 mm |
| Nettogewicht               | 1,01 g                          |
| Bruttogewicht              | 1,04 g                          |

# DNS® plus Holzschraube RN 19390



## PRODUKTHINWEIS

Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

## VORTEILE

### Produktmerkmale:

#### SIT®

Schnelle Antriebsfindung  
Taumelfreies Einschrauben  
Maximale Kraftübertragung ohne die Gefahr zu Überdrehen  
Verarbeitung mit Standard TX Bit möglich

#### Flachsenkopf mit Frästaschen

Bündiges Versenken  
Geeignet für Beschläge und Beschlagteile

#### Doppelganggewinde

Schnelles Einschrauben  
Hohe Auszugswerte

#### SPI-Spitze

Punktgenauer und sofortiger Schraubstart  
Minimierung der Spaltwirkung im Holz



## EINSATZBEREICH

Für die professionelle Anwendung im Möbelbau.

Innenausbau, Möbelbau

## VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

# DNS® plus Holzschraube RN 19390

---

