

Schnellbauschraube Teks-Bohrspitze RN 9620



GEOMETRIE



MERKMALE

Artikelnummer	009620S030-035035S-1
GTIN	4005674219235
Code	21923/5
Material	Stahl
Oberfläche	phosphatiert grau
Durchmesser d	3,5 mm
Länge L	35 mm
Kerndurchmesser d1	2,6 mm
Gewindelänge L1	25 mm
Kopfdurchmesser dk	8,4 mm
Durchmesser Bohrspitze dp	2,8 mm
Zulassung	EN 14566:2008+A1:2009
Antriebsart	PH
Antriebsgröße	2
Kopfform	Trompetenkopf
Bohrleistung	bis 2,25 mm
Verpackungsklassifizierung	Minipaket
Verpackungsmenge	100
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	42,00 mm x 61,00 mm x 61,00 mm
Nettogewicht	1,94 g
Bruttogewicht	2,05 g

EINSATZBEREICH

Direkte Verschraubung von Gipskartonplatten auf Metallunterkonstruktionen bis 2,25 mm Dicke im Innenbereich.

Innenausbau, Trockenausbau, Renovierungen

Schnellbauschraube Teks-Bohrspitze RN 9620



VERARBEITUNG

Kein Vorbohren und Vorsenken notwendig.