



SPARIBO® SH Bohrschraube RN 9176




GEOMETRIE



MERKMALE

Artikelnummer	009176S121-0320604-1
GTIN	4005674186599
Code	18659/9
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt, blau passiviert
Durchmesser d	3,2 mm
Länge L	60 mm
Kerndurchmesser d1	2,0 mm
Gewindelänge L1	38 mm
Kopfdurchmesser dk	5,0 mm
Zulassung	EN 14592:2008+A1:2012
Antriebsart	TX
Antriebsgröße	10
Kopfform	Linsensenkkopf
Verpackungsklassifizierung	Kleinpaket
Verpackungsmenge	200
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	65,00 mm x 62,00 mm x 124,00 mm
Nettogewicht	2,48 g
Bruttogewicht	2,48 g

SPARIBO® SH Bohrschraube RN 9176



PRODUKTHINWEIS

Materialien Martensitischer Edelstahl C1 und Stahl ab einer Länge von 40 mm mit Schaftfräser.

VORTEILE

Produktmerkmale:

TX

Sehr gute Kraftübertragung
Kein Abrutschen
Sichere Verarbeitung

Linsensenkopf mit Fräsrippen

Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in das Material
Perfekter Sitz und schöne Optik

Schaftfräser

Reduzierter Einschraubwiderstand
Spannungsreduzierung der Bauteile

Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit

Bohrspitze

Bohrt vor und reduziert die Spaltwirkung im Holz
Kein Werkzeugverschleiß
Kleine Randabstände möglich



EINSATZBEREICH

Holzbohrschraube zur randnahen, spaltfreien Befestigung von Holz, Holzwerkstoffprofilen und Holzprofilen auf Holz-, Aluminium- und Stahlunterkonstruktionen im Innenbereich.

Zier- und Anschlussleisten, Nut- und Federbretter, Holzverkleidungen