


KVB-Verbinder Abhebesicherung HBV-Decken RN HBV10



GEOMETRIE



MERKMALE

Artikelnummer	0HBV10S992-100300S-1
GTIN	4005674040419
Code	04041/9
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt
Durchmesser d	10,0 mm
Länge L	300 mm
Kerndurchmesser d1	6,3 mm
Gewindelänge L1	210 mm
Kopfdurchmesser dk	18,5 mm
Zulassung	aBG Z-9.1-916
Antriebsart	TX
Antriebsgröße	50
Kopfform	Senkkopf
Verpackungsklassifizierung	Großpaket
Verpackungsmenge	125
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	130,00 mm x 282,00 mm x 420,00 mm
Nettogewicht	110,83 g
Bruttogewicht	113,05 g

KVB-Verbinder Abhebesicherung HBV-Decken RN HBV10



PRODUKTHINWEIS

Einbindetiefe Beton 90 mm, Einbindetiefe Holz siehe Gewindelänge. Vollgewindeschraube Ø 10,0 mm inkl. Unterlegscheibe 10,5 x 30 mm und Abstandshülse 14 x 10,5 x 81 mm. Weiterführende Verarbeitungsrichtlinien nach allgemeiner Bauartgenehmigung aBG Z-9.1-916.

VORTEILE

Produktmerkmale:

Allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) für HBV-Decken mit Kervenverbund schafft Planungssicherheit bei der Bemessung und Ausführung.
Zeitersparnis in der Montage, da keine zusätzlichen Hilfsmittel erforderlich sind.
Sofort einsatzbereit durch vormontierte Zubehörartikel.
Verwendung von Standardschrauben HBS VG Senkkopf.
Variable Abmessungen.
Hohe Tragfähigkeit des KVB-Verbinders reduziert die Anzahl der Abhebesicherungen (Verbesserte Wirtschaftlichkeit und Ressourceneinsparung).

TX

Sehr gute Kraftübertragung
Kein Abrutschen
Sichere Verarbeitung

Unterlegscheibe

Größere Auflagefläche
Hoher Anpressdruck

Abstandshülse

Trennung Schraubengewinde vom Beton, um die Zugkraft ausschließlich über den Kopf zu übertragen
Selbsttätige Tiefenbegrenzung in Holz und Beton
Prozesssicheres Eindrehen

Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit

Halbspitze mit Verdichter

Punktgenauer und sofortiger Schraubstart
Minimierung der Spaltwirkung im Holz, dadurch kleine Randabstände möglich



KVB-Verbinder Abhebesicherung HBV-Decken RN HBV10



EINSATZBEREICH

KVB-Verbinder als Abhebesicherung für Holz-Beton-Verbund-Decken mit Schubkernen in Rippendecken oder flächigen Holzelementen aus Brettschichtholz, Brettsperrholz oder Brettstapel.

Altbausanierung, Gebäudeaufstockung, Neubau