

MRZ Terrassenschraube

RN 9251



GEOMETRIE

EDELSTAHL®
Rost
frei
STAINLESS STEEL



MERKMALE

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer | 009251V138-05005004-1 |
| GTIN | 4005674657211 |
| Code | 65721/1 |
| Material | Edelstahl A2 |
| Oberfläche | gebeizt, passiviert, gleitbeschichtet |
| Durchmesser d | 5,0 mm |
| Länge L | 50 mm |
| Kerndurchmesser d1 | 3,0 mm |
| Gewindelänge L1 | 31 mm |
| Kopfdurchmesser dk | 10,0 mm |
| Zulassung | EN 14592:2008+A1:2012 |
| Antriebsart | TX |
| Antriebsgröße | 25 |
| Kopfform | Flachsenkkopf |
| Verpackungsklassifizierung | Kleinpaket |
| Verpackungsmenge | 200 |
| Verpackungseinheit | Stk. |
| Verpackungsgröße (HxBxT) | 90,00 mm x 83,00 mm x 124,00 mm |
| Nettogewicht | 4,25 g |
| Bruttogewicht | 4,53 g |

MRZ Terrassenschraube RN 9251



PRODUKTHINWEIS

Vorbohren und Vorsenken mit dem RT Bohrsenker in einem Arbeitsgang.

VORTEILE

Produktmerkmale:

TX

Sehr gute Kraftübertragung
Kein Abrutschen
Sichere Verarbeitung

Flachsenkkopf mit Fräsrinnen

Fräsrinnen sorgen für gute Einfrässung des Kopfes in das Material
Bündiges Versenken

Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit

Schneidkerbe

Bohrt vor und minimiert das Spalten des Materials
Sofortiger Schraubstart



EINSATZBEREICH

Verschraubung aller gängigen Nadelhölzer

Garten- und Landschaftsbau, Terrassenbau

VERARBEITUNG

In Hartholz wird das Vorbohren der Deckdiele grundsätzlich empfohlen. Länge 50 mm für max. 20 mm Dielen, Länge 60 mm für max. 27 mm Dielen. Verbrauch: ca. 35 Stück / m².

MRZ Terrassenschraube RN 9251

