


# RP-7K-P Sandwich-Bohrschaube

## RN 5412



### GEOMETRIE



### MERKMALE

Artikelnummer	005412B197-0550762-1
GTIN	4005674170284
Code	17028/4
Material	Bimetall (Edelstahl A2/Stahl)
Oberfläche	RUSPERT®
Durchmesser d	5,5 mm
Länge L	76 mm
Kerndurchmesser d1	4,7 mm
Gewindelänge L1	37,5 mm
Kopfdurchmesser dk	10,5 mm
Bauteil I.1 Dicke	0,4 - 1,0 mm
Bauteil II.1 Dicke	1,5 - 4,0 mm
Klemmbereich Stahl	36 - 47 mm
Kopfhöhe k	5,1 mm
Durchmesser Bohrspitze dp	4,72 mm
Zulassung	ETA-18/1136
Zulassung mit Anlage	ETA-18/1136, Anhang 17
Länge Bohrspitze lp	7 mm
Außendurchmesser Ds	22,0 mm
Höhe h	5,4 mm
Höhe tn	3,0 mm
Antriebsart	SW

# RP-7K-P Sandwich-Bohrschorabe

## RN 5412



Antriebsgröße	8
Kopfform	Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
Dichtung: Kürzel	E22
Dichtung: Typ	Dichtscheibe
Dichtung: Material	Edelstahl A2/EPDM
Bohrleistung	1,5 - 5,25 mm
Verarbeitungsdrehzahl	1.400 U/min
Verpackungsmenge	100
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	77,00 mm x 87,00 mm x 287,00 mm
Nettogewicht	15,73 g
Bruttogewicht	16,51 g

# RP-7K-P Sandwich-Bohrschaube RN 5412



## VORTEILE

### Produktmerkmale:

Geeignet für die Befestigung auf Standard-Koppelpfetten.

7 mm gewindefreier Teil hinter der Bohrspitze verhindert Zwangsvorschub, der durch Bautoleranzen entstehen kann.

### Außensechskant

Große Kraftübertragung

### Sechskantkopf mit angepresster Scheibe

Große Kraftübertragung

Robust und unempfindlich gegen Schmutz

Hoher Anpressdruck

Keine Beschädigung des Bauteils durch das Einschraubwerkzeug

Hervorragend geeignet zur Kopflackierung

### EPDM Dichtscheibe

Langlebig

UV-stabil

Verhindert das Eindringen von Wasser und dichtet die Verbindung dauerhaft ab

### Zweigängiges Unterkopfgewinde

Dauerhaft dicht durch Anpressung der Deckschale

Verhindert ein Absacken des Profilblechs

### Blechschaubengewinde mit gewindefurchenden Rillen

Bewährte Verbindung dünner Bauteile

Verbessertes Formen des Gegengewindes

### Bohrspitze mit langem Bohrabsatz

Überbrückung von Hohlräumen im Bauteil

Vermeidung Zwangsvorschub

Kein Werkzeugverschleiß




## EINSATZBEREICH

Bohrschaube zur Befestigung von Sandwichprofilen auf Stahlkoppelpfetten oder dünnwandigen Stahlunterkonstruktionen.

Dachbau, Fassadenbau

# RP-7K-P Sandwich-Bohrschaube RN 5412



## VERARBEITUNG

