

Leistungserklärung Nr. LE-026

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

RN 9600 Schnellbauschraube mit Feingewinde Ø 3,9 - 5,0 mm; L= 25 -90 mm
RN 9601 Schnellbauschraube mit Grobgewinde Ø 3,9 - 5,0 mm; L= 25 -90 mm
RN 9602 Gips-auf-Gips Schraube Ø 5,5 mm; L= 38 mm
RN 9603 Profilverbinder Schraube Ø 3,9 mm; L= 25 mm
RN 9620 Schnellbauschraube mit Bohrspitze Ø 3,5 mm; L= 25 -45 mm
RN 9630 Schnellbauschraube mit Hi-Lo Gewinde Ø 3,9 mm; L= 19 -45 mm

Artikelnummern lt. beigelegter Anlage (Anhang 1)

2. Verwendungszweck(e)

Befestigung von Leichtbausystemen auf Holz- und Metallkonstruktionen

3. Hersteller (gemäß Art. 11, Abs. 5)

**REISSER Schraubentechnik GmbH
Fritz-Müller-Str. 10
74653 Ingelfingen-Criesbach
Deutschland**

4. Entfällt

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (gem. 97/176/EC)

System 4

- 6a. Notifizierte Stelle

entfällt

Harmonisierte Norm

EN 14566:2008 + A1:2009

Test Report

-

7. BWR1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

bestanden gem. EN 14566:2008 + A1:2009

Beständigkeit gegen Korrosion

NPD

Leistungserklärung Nr. LE-026

BWR 2	Brandschutz Klasse A1, gem. EN 13501-1
BWR 3	Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz NPD
BWR 4	Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Criesbach, den 31.10.2024

Ort/Datum

Alexander Kimmerle
Name

Geschäftsführer
Stellung


Unterschrift

Alexander Kimmerle
06.11.2024 16:21:51 [UTC+1]

Manfred Heber
Name

Produktmanagement
Stellung



Manfred Heber
06.11.2024 16:27:03 [UT]

Diese Leistungserklärung wurde erstellt auf der Grundlage von Annex III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (Bauproduktenverordnung), sowie der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Kommission.

Leistungserklärung

Nr. LE-026

Anhang 1

Typen-, Chargen- oder Seriennummer zur Identifikation des Bauprodukts

d = Nenndurchmesser
L = Nennlänge
lg = Gewindelänge

d1 = Kerndurchmesser
ds = Schaftdurchmesser
p = Gewindesteigung

RN 9600 Schnellbauschraube mit Feingewinde Ø 3,9 - 5,0 mm; L= 25 -90 mm

Artikelnummer	d	L	lg	d1	ds	p
009600 - 039025	3,9 mm	25 mm	-	2,6 mm	-	3,0 mm
009600 - 039030	3,9 mm	30 mm	-	2,6 mm	-	3,0 mm
009600 - 039035	3,9 mm	35 mm	-	2,6 mm	-	3,0 mm
009600 - 039045	3,9 mm	45 mm	31 mm	2,6 mm	3,0 mm	3,0 mm
009600 - 039055	3,9 mm	55 mm	35 mm	2,6 mm	3,0 mm	3,0 mm
009600 - 042065	4,2 mm	65 mm	40 mm	2,7 mm	3,2 mm	3,0 mm
009600 - 042075	4,2 mm	75 mm	50 mm	2,7 mm	3,2 mm	3,0 mm
009600 - 050090	5,0 mm	90 mm	60 mm	3,4 mm	3,7 mm	3,2 mm

RN 9601 Schnellbauschraube mit Grobgewinde Ø 3,9 - 5,0 mm; L= 25 -90 mm

Artikelnummer	d	L	lg	d1	ds	p
009601 - 039025	3,9 mm	25 mm	-	2,6 mm	-	3,0 mm
009601 - 039030	3,9 mm	30 mm	-	2,6 mm	-	3,0 mm
009601 - 039035	3,9 mm	35 mm	-	2,6 mm	-	3,0 mm
009601 - 039045	3,9 mm	45 mm	31 mm	2,6 mm	3,0 mm	3,0 mm
009601 - 039055	3,9 mm	55 mm	35 mm	2,6 mm	3,0 mm	3,0 mm
009601 - 042065	4,2 mm	65 mm	40 mm	2,7 mm	3,2 mm	3,0 mm
009601 - 042075	4,2 mm	75 mm	50 mm	2,7 mm	3,2 mm	3,0 mm
009601 - 050090	5,0 mm	90 mm	60 mm	3,4 mm	3,7 mm	3,2 mm

RN 9602 Gips-auf-Gips Schraube Ø 5,5 mm; L= 38 mm

Artikelnummer	d	L	lg	d1	ds	p
009602 - 055038	5,5 mm	38 mm	-	3,4 mm	-	3,2 mm

RN 9603 Profilverbinder Schraube Ø 3,9 mm; L= 25 mm

Artikelnummer	d	L	lg	d1	ds	p
009603 - 039011	3,9 mm	11 mm	-	2,6 mm	-	3,0 mm

RN 9620 Schnellbauschraube mit Bohrspitze Ø 3,5 mm; L= 25 -45 mm

Artikelnummer	d	L	lg	d1	ds	p
009620 - 035025	3,5 mm	25 mm	-	2,6 mm	-	1,3 mm
009620 - 035035	3,5 mm	35 mm	25 mm	2,6 mm	2,8 mm	1,3 mm
009620 - 035045	3,5 mm	35 mm	30 mm	2,6 mm	2,8 mm	1,3 mm

RN 9630 Schnellbauschraube mit Hi-Lo Gewinde Ø 3,9 mm; L= 19 -45 mm

Artikelnummer	d	L	lg	d1	ds	p
009630 - 039019	3,9 mm	19 mm	-	2,6 mm	-	2,9 mm
009630 - 039022	3,9 mm	22 mm	-	2,6 mm	-	2,9 mm
009630 - 039030	3,9 mm	30 mm	-	2,6 mm	-	2,9 mm
009630 - 039045	3,9 mm	45 mm	31 mm	2,6 mm	3,0 mm	2,9 mm