

# Gipsfaserplattenschraube Hi-Lo RN 9630



## GEOMETRIE



## MERKMALE

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer              | 009630S030-039019S-1           |
| GTIN                       | 4005674008693                  |
| Code                       | 00869/3                        |
| Material                   | Stahl                          |
| Oberfläche                 | phosphatiert grau              |
| Durchmesser d              | 3,9 mm                         |
| Länge L                    | 19 mm                          |
| Kerndurchmesser d1         | 2,6 mm                         |
| Kopfdurchmesser dk         | 8,4 mm                         |
| Zulassung                  | EN 14566:2008+A1:2009          |
| Antriebsart                | PH                             |
| Antriebsgröße              | 2                              |
| Kopfform                   | Flachsenkkopf                  |
| Verpackungsklassifizierung | Minipaket                      |
| Verpackungsmenge           | 200                            |
| Verpackungseinheit         | Stk.                           |
| Verpackungsgröße (HxBxT)   | 42,00 mm x 61,00 mm x 61,00 mm |
| Nettogewicht               | 1,04 g                         |
| Bruttogewicht              | 1,10 g                         |

## EINSATZBEREICH

Direkte Verschraubung von Zementfaserplatten auf Holzunterkonstruktionen im Innenbereich.

Innenausbau, Trockenausbau, Renovierungen

# Gipsfaserplattenschraube Hi-Lo RN 9630

---



## VERARBEITUNG

Kein Vorbohren und Vorsenken notwendig.