


# RS-K Bohrschraube

## RN 5079



### GEOMETRIE



### MERKMALE

Artikelnummer	005079S121-0630256-1
GTIN	4005674474788
Code	47478/8
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt, blau passiviert
Durchmesser d	6,3 mm
Länge L	25 mm
Kerndurchmesser d1	4,8 mm
Gewindelänge L1	24 mm
Kopfdurchmesser dk	12,6 mm
Bauteil I.1 Dicke	0,63 - 2,0 mm
Bauteil II.1 Dicke	1,0 - 5,0 mm
Klemmbereich Stahl	1 - 12 mm
Kopfhöhe k	6,3 mm
Durchmesser Bohrspitze dp	5,52 mm
Zulassung	ETA-21/0306
Zulassung mit Anlage	ETA-21/0306, Anhang 7.10/7.11
Länge Bohrspitze l <sub>p</sub>	8 mm
Antriebsart	SW
Antriebsgröße	10

# RS-K Bohrschraube

## RN 5079



Kopfform	Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
Bohrleistung	1,0 - 6,0 mm
Verarbeitungsdrehzahl	1.200 U/min
Verpackungsmenge	500
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	77,00 mm x 87,00 mm x 287,00 mm
Nettogewicht	7,44 g
Bruttogewicht	7,68 g

### EINSATZBEREICH

Bohrschaube zur Befestigung von Stahlprofilblechen auf Stahlunterkonstruktionen.

Montage im Warmdachbereich (Tragschalen), Riegelbefestigung, Kassettenmontage, Stahlblechverbindungen

