



SPARIBO® Bohrschraube RN 19267




GEOMETRIE



MERKMALE

Artikelnummer	019267V138-06008002-1
GTIN	4005674036535
Code	03653/5
Material	Edelstahl A2
Oberfläche	gebeizt, passiviert, gleitbeschichtet
Durchmesser d	6,0 mm
Länge L	80 mm
Kerndurchmesser d1	4,6 mm
Gewindelänge L1	57 mm
Kopfdurchmesser dk	11,8 mm
Zulassung	ETA-11/0106
Antriebsart	SIT®
Antriebsgröße	30
Kopfform	Flachsenkkopf
Zugtragfähigkeit	7,1 kN
Bruchdrehmoment	8,0 Nm
Fließmoment	5,5 Nm
Verpackungsklassifizierung	Großpaket
Verpackungsmenge	100
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	90,00 mm x 83,00 mm x 169,00 mm
Nettogewicht	12,88 g
Bruttogewicht	13,56 g

SPARIBO® Bohrschraube RN 19267



PRODUKTHINWEIS

ETA-Zulassung für Holzunterkonstruktion. Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

VORTEILE

Produktmerkmale:

SIT®

Schnelle Antriebsfindung
Taumelfreies Einschrauben
Maximale Kraftübertragung ohne die Gefahr zu Überdrehen
Verarbeitung mit Standard TX Bit möglich

Flachsenkopf mit Fräsrippen

Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in das Material
Bündiges Versenken

Eingangsgewinde

Hohe Tragfähigkeit

Bohrspitze

Bohrt vor und reduziert die Spaltwirkung im Holz
Kein Werkzeugverschleiß
Kleine Randabstände möglich



EINSATZBEREICH

Holzbohrschraube zur randnahen, spaltfreien Befestigung von Holz auf Holz- und Aluminiumunterkonstruktionen im Innen- und Außenbereich.

Innenausbau, Rahmenverschraubungen, Zaunbau