



KVB-Verbinder RN HBV06




GEOMETRIE



MERKMALE

Artikelnummer	0HBV06S992-0802804-1
GTIN	4005674031790
Code	03179/0
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt
Durchmesser d	8,0 mm
Länge L	280 mm
Kerndurchmesser d1	5,2 mm
Gewindelänge L1	200 mm
Kopfdurchmesser dk	15,0 mm
Zulassung	aBG Z-9.1-916
Antriebsart	TX
Antriebsgröße	40
Kopfform	Senkkopf
Verpackungsklassifizierung	Großpaket
Verpackungsmenge	200
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	210,00 mm x 295,00 mm x 395,00 mm
Nettogewicht	65,64 g
Bruttogewicht	65,64 g

KVB-Verbinder RN HBV06



PRODUKTHINWEIS

Einbindetiefe Beton 80 mm, Einbindetiefe Holz siehe Gewindelänge. Vollgewindeschraube Ø 8,0 mm inkl. Unterlegscheibe 8,4 x 25 mm und Abstandshülse 12 x 8,5 x 72 mm. Vollgewindeschraube Ø 10,0 mm inkl. Unterlegscheibe 10,5 x 30 mm und Abstandshülse 14 x 10,5 x 71 mm. Weiterführende Verarbeitungsrichtlinien nach allgemeiner Bauartgenehmigung aBG Z-9.1-916.

VORTEILE

Produktmerkmale:

Allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) für HBV-Decken mit Kervenverbund schafft Planungssicherheit bei der Bemessung und Ausführung.
Zeitersparnis in der Montage, da keine zusätzlichen Hilfsmittel erforderlich sind.
Sofort einsatzbereit durch vormontierte Zubehörartikel.
Verwendung von Standardschrauben HBS VG Senkkopf.
Variable Abmessungen.
Hohe Tragfähigkeit des KVB-Verbinders reduziert die Anzahl der Abhebesicherungen (Verbesserte Wirtschaftlichkeit und Ressourceneinsparung).

TX

Sehr gute Kraftübertragung
Kein Abrutschen
Sichere Verarbeitung

Unterlegscheibe

Größere Auflagefläche
Hoher Anpressdruck

Abstandshülse

Trennung Schraubengewinde vom Beton, um die Zugkraft ausschließlich über den Kopf zu übertragen
Selbsttätige Tiefenbegrenzung in Holz und Beton
Prozesssicheres Eindrehen

Eingangsgewinde


Hohe Tragfähigkeit

Halbspitze mit Verdichter

Punktgenauer und sofortiger Schraubstart
Minimierung der Spaltwirkung im Holz, dadurch kleine Randabstände möglich



KVB-Verbinder RN HBV06



EINSATZBEREICH

KVB-Verbinder als Abhebesicherung für Holz-Beton-Verbund-Decken mit Schubkerven in Rippendecken oder flächigen Holzelementen aus Brettschichtholz, Brettsperrholz oder Brettstapel.

Altbausanierung, Gebäudeaufstockung, Neubau
