



Flügelbohrschraube Alu-UK RN VT250



GEOMETRIE




MERKMALE

Artikelnummer	0VT250V238-05504504-1
GTIN	4005674143745
Code	14374/5
Material	Edelstahl A2
Oberfläche	gebeizt, passiviert, gleitbeschichtet
Durchmesser d	5,5 mm
Länge L	45 mm
Kerndurchmesser d1	4,1 mm
Kopfdurchmesser dk	8,0 mm
Antriebsart	SIT®
Antriebsgröße	20
Kopfform	Stufenkopf
Verpackungsklassifizierung	Kleinpaket
Verpackungsmenge	200
Verpackungseinheit	Stk.
Verpackungsgröße (HxBxT)	90,00 mm x 83,00 mm x 124,00 mm
Nettogewicht	5,18 g
Bruttogewicht	5,46 g

PRODUKTHINWEIS

Bei antiken Schrauben Holzverfärbung möglich, keine Qualitätsminderung.

Flügelbohrschraube Alu-UK RN VT250



VORTEILE

Produktmerkmale:

SIT®

Schnelle Antriebsfindung
Taumelfreies Einschrauben
Maximale Kraftübertragung ohne die Gefahr zu Überdrehen
Verarbeitung mit Standard TX Bit möglich

Stufenkopf

Splitterbildung wird verhindert
Bündiges Versenken
Festes Anpressen des Bauteils

Flügelbohrspitze

Ohne Vorbohren der Hölzer und Aluminiumunterkonstruktion bis 3,5 mm
Keine Rissbildung im Holz



EINSATZBEREICH

Verschraubung von Hölzern auf Aluminiumunterkonstruktionen bis 3,5 mm im Innen- und Außenbereich.

Terrassenbau, Fassadenbau, Fahrzeugbau

VERARBEITUNG

Wir empfehlen einen Schrauber mit Tiefenanschlag oder Rutschkupplung. Die Schraubenspitze muss mind. 13 mm aus dem Aluminium herausragen. Länge 45 mm für max. 30 mm Dielen, Länge 50 mm für max. 35 mm Dielen, Länge 60 mm für max. 45 mm Dielen. Verbrauch: ca. 35 Stück / m².

